

# Faktablad

## iCombi® Classic 6-1/1 E/G



### Kapacitet

- > 5 långsgående gejderspår för 1/1 GN-tillbehör
- > Uttagbart standardinhängningsställ med 85 mm gejdavstånd
- > Stort utbud av tillbehör för olika tillagningsmetoder som grillning, bräsering eller bakning
- > För användning tillsammans med 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN-tillbehör och valfria tillbehör av bageristandard (400 x 600 mm)

### Kombiläge

- > Ångkoka 30–130 °C
- > Varmluft 30–300 °C
- > Kombination av ånga och varmluft 30–300 °C

### ClimaPlus

- > Klimatkontroll – fuktmätning och -reglering
- > Inställning av fukthalten i steg om 10 %

### Beteckning

- > Kombiugn enligt DIN 18866 för de tillagningsmetoder som oftast används i professionella kök.

### Maskinbeskrivning och funktioner

#### Tillagningsfunktioner

- > ClimaPlus: Den aktiva klimatkontrollen i ugnsutrymmet, som mäter fukthalten permanent, reglerar och sørjer för effektiv avfuktning samtidigt med hög produktivitet, tillagningskvalitet och låg energiförbrukning. Inställningen av fukthalten sker i steg om 10 % och kan studeras på den digitala displayen för exakt tillagning
- > Dynamisk luftcirkulation i ugnsutrymmet tack vare ett reverserande fläkthjul med fem manuellt programmerbara hastigheter. Genom optimalt energiutnyttjande ges en jämna och korta tillagningstider.
- > Effektiv ånggenerator för optimal ångeffekt även vid låga temperaturer under 100 °C
- > Integrerat, underhållsfritt fettavskilningssystem utan extra fettfilter
- > Nedkylningsfunktion för snabb nedkylning av ugnsutrymmet med fläkt
- > Kärntemperaturmätning med kärntemperaturnål och tillvalet positioneringshjälp (tillbehör)
- > Delta-T-tillagning för extra skonsam tillagning med minimala tillagningsförluster
- > Digital temperaturvisning i °C eller °F, visning av inställda och faktiska värden
- > Digital visning av fukthalten i ugnsutrymmet och tid, visning av inställda och faktiska värden
- > Individuell inställning av upp till 100 program med tillagningsprocesser i en eller flera nivåer med upp till 12 steg
- > Individuell anpassning av tillagningsparametrarna tid, temperatur och fukthalt för ett programsteg under pågående drift
- > Enkel överföring av tillagningsprogram till andra tillagningssystem med USB-minne.
- > Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle
- > Energisparande LED-belysning i ugnsutrymmet med lång livslängd och hög färgåtergivning för snabb identifiering av tillagningstillståndet
- > Kostnadsfri telefonsupport för frågor gällande teknik och användningshjälp (ChefLine)

#### Arbets- och driftsäkerhet

- > Elektronisk säkerhetstermostat för ånggenerator och varmluftsuppvärmning
- > Integrerad fläkthjulsbroms
- > Användning av Active Green rengöringstabletter och Care-tabletter (rengöringsmedel i tablettform) för optimal arbetssäkerhet
- > HACCP-dataminne och utmatning via USB
- > Godkänd enligt nationella och internationella standarder för oövevakad drift
- > Maximal beskickningshöjd 1,6 m vid användning av RATIONALS stativ
- > Ergonomiskt dörrhandtag med höger- eller vänsterhängd dörr och automatisk stängning

#### Uppkoppling

- > Integrerat, IP-skyddat USB-gränssnitt för lokalt datautbyte
- > Integrerat, IP-skyddat Ethernet-gränssnitt som tillval
- > Integrerat Wi-Fi-gränssnitt (inkl. Ethernet-gränssnitt) som tillval

#### Rengöring och skötsel

- > Nätverksberoende automatiskt rengörings- och servicesystem för ugnsutrymme och ånggenerator
- > Care-system: Automatisk rengöring och avkalkning av ånggeneratorn
- > Fyra olika kraftiga rengöringsprogram för obemannad rengöring, även över natten
- > Enkel och intuitiv manövrering av rengöringsprogrammen: Visning av valt rengöringsprogram, rekommenderat antal tabletter och återstående rengöringstid
- > Säkert stopp av rengöringen vid strömavbrott utan att det finns rengöringsmedel i ugnsutrymmet
- > Användning av fosfat- och fosforfria Active Green-rengöringstabletter och Care-tabletter
- > Hygienisk uppställning på slät botten utan fötter för enkel och säker rengöring
- > Ugnslucka med ventilerat dubbelglasfönster och öppningsbart innerglas för enkel rengöring
- > Inner- och yttermaterial: rostfritt stål som uppfyller DIN 1.4301, hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar med avrundade hörn och optimerad luftström
- > Enkel och säker utvändigt rengöring tack vare ytor av glas och rostfritt stål samt skydd mot vattensprut från alla riktningar tack vare skyddsklass IPX5

#### Manövrering

- > 4,3 tum TFT-färgdisplay och programknappar för enkel och intuitiv manövrering. Driftsätt och funktioner visas optiskt
- > Enkel manövrering och exakt inställning med centralt inställningshjul med pushfunktion
- > Uppmaningar via ljudsignaler och meddelanden när användaren måste ingripa

- > Frånlufts-/kondensationshuvar (tillbehör) med situationsanpassning av sugeffekten och överföring av servicemeddelanden.

#### Installation, underhåll och miljö

- > Vi rekommenderar professionell installation som utförs av RATIONAL-certifierade tekniker
- > Fast anslutning till avloppsvatten tillåten enligt SVGW
- > Anpassning till installationsplatsen (höjd över havet) genom automatisk kalibrering
- > Drift möjlig utan avhärtningsystem och utan extra manuell avkalkning
- > Uppställning på golv eller mot väggen genom anslutning i sockelområdet \*
- > Ugnslucka med dubbla glas med värmereflekterande specialbeläggning för minimala energiförluster
- > Service-diagnos-system med automatisk visning av servicemeddelanden
- > Regelbundet underhåll rekommenderas. Underhåll enligt tillverkarens rekommendationer kan erhållas från RATIONAL-servicepartners
- > Energieffektivitet testad och godkänd enligt ENERGY STAR. Publicerad på [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)
- > RATIONAL 2 års garanti\*\* på nya maskiner (inkl. delar, arbete och körning)
- > \* Se installations- och planeringshandboken för information
- > \*\* Villkoren i tillverkarens garantivillkor på [www.rational-online.com](http://www.rational-online.com) gäller

#### Tillval

- > Inhängningsställ och ventilationsplåt för tillbehör av bageristandard (400 x 600 mm)
- > Vänsterhängd ugnslucka
- > MarineLine – fartygsutförande
- > SecurityLine – fängelse- och säkerhetsutförande
- > MobilityLine – mobilt utförande (kan beställas som separat tillbehör)
- > HeavyDutyLine – extra robust utförande
- > Inbyggd fettuppsamling
- > Beskickningsvagnspaket
- > Säkerhetspärr
- > Potentialfri kontakt för anslutning av en extern signalenhet
- > Skydd för kontrollpanelen
- > Låsbar kontrollpanel
- > Möjlighet för anslutning till en energioptimeringsanläggning
- > Integrerat, IP-skyddat Ethernet-gränssnitt
- > Integrerat Wi-Fi-gränssnitt (inkl. Ethernet-gränssnitt)

## Tekniska specifikationer

### Mått och vikter

Mått (B x H x D)	
Matlagningsystem (stomme)	850 x 754 x 775 mm
Matlagningsystem (totalt)	850 x 804 x 842 mm
Matlagningsystem med förpackning	935 x 960 x 955 mm
Maximal arbetshöjd för översta gejderspåret*	≤ 1,60 m

\*vid användning av ett lämpligt RATIONAL stativ

Vikter	
Maximal beskickningsmängd/gejderspår	5 kg
Maximal total beskickningsmängd	30 kg
Vikt eldriven ugn utan förpackning	95 kg
Vikt eldriven ugn med förpackning	114 kg
Vikt gasdriven ugn utan förpackning	110 kg
Vikt gasdriven ugn med förpackning	129 kg

### Anslutningsvillkor el

Spänning 3 NAC 400 V	
Anslutningsvärdet el	10,8 kW
Effekt ångdrift	9 kW
Effekt varmluft	10,25 kW
Säkring	16 A
Jordfelsbrytare typ	F
Spänning 3 AC 220 V	
Anslutningsvärdet el	9,9 kW
Effekt ångdrift	8,23 kW
Effekt varmluft	9,38 kW
Säkring	32 A
Jordfelsbrytare typ	b
Spänning 1 NAC 230 V	
Anslutningsvärdet el	10,8 kW
Effekt ångdrift	9 kW
Effekt varmluft	10,25 kW
Säkring	50 A
Jordfelsbrytare typ	F

### Anslutningsvillkor gas

Gasol G30	
Nominell värmebelastning totalt	13,5 kW

> Omfattande teknisk information om köksplanering och maskininstallation finns i planeringshandboken samt i installationsanvisningarna på vår företagskundportal.

### Installationsförutsättningar

- > Om det förekommer värmekällor på maskinens vänstra eller högra sida måste det minsta avståndet till dessa vara 350 mm.
- > Landspecifika och lokala normer och föreskrifter, med hänsyn till installation och användning av industriella maskiner, ska följas. De lokala normerna och föreskrifterna för ventilationsanläggningar ska också beaktas.

### Godkännanden



### NSF-certifiering

iCombi Pro (LM100) och iCombi Classic (LM200) är NSF-certifierade och finns med på NSF-listan.

Nominell värmebelastning ångdrift	12,5 kW
Nominell värmebelastning varmluftsdrift	13,5 kW
Nödvändigt anslutningsflödestryck	25–57,5 mbar
Naturgas H G20	
Nominell värmebelastning totalt	13 kW
Nominell värmebelastning ångdrift	12 kW
Nominell värmebelastning varmluftsdrift	13 kW
Nödvändigt anslutningsflödestryck	18–25 mbar

Gastillförsel/-anslutning: 3/4"  
Fler gastyper och spänningar på begäran

### Anslutningsvillkor gas

Spänning 1 NAC 230 V	
Anslutningsvärdet gas	0,6 kW
Säkring	16 A
Jordfelsbrytare typ	F

### Anslutningsvillkor vatten

Vattenanslutning (tryckslang) vardera	3/4"
Vattentryck (hydrauliskt tryck) vardera	1,0–10,0 bar
Maximalt flöde per matlagningsystem	12 l/min
Vattenavlopp vardera	DN 50
Max. korttidsavloppsmängd	0,4 l/s

Använd endast temperaturbeständiga avloppsrör

### Anslutningsvillkor för frånluft och termisk belastning

Latent värmebelastning	569 W
Sensibel värmeavgång	680 W
Tröskelvärde (el)	55 dBA
Tröskelvärde (gas)	60 dBA





### Anslutningsvillkor data

Datagränssnitt LAN	RJ45
Datagränssnitt Wi-Fi	IEEE 802.11 a/g/n

### Minsta avstånd vid installationen





Minimiavstånd	Vänster	Bakom	Höger
Standard	50 mm	0 mm	50 mm

Teknisk ritning el



1	Vattentillopp
2	Avlopp
3	Elanslutning
4	Potentialutjämning
5	Avluftningsrör
6	Ethernet-gränssnitt

Teknisk ritning gas



1	Vattentillopp
2	Avlopp
3	Elanslutning
4	Potentialutjämning
5	Avluftningsrör
6	Ethernet-gränssnitt
7	Gasanslutning
8	Frånluftsror gas (ånga)
9	Frånluftsror gas (hetluft)

**Tillbehör**

Tillbehör	Artikelnummer
RATIONAL Active Green-rengöringstabletter – garanterat bästa rengöringseffekt	
RATIONAL Care-tabletter – förhindrar effektivt kalkavlagringar	
Maskininstallationssats	
Väggmonteringssats för 6-1/1-enheter	
Stativ i olika utföranden – standard, med styrhjul eller fixerbara fötter av rostfritt stål	
Nivåutjämningsats för utjämning av höjdskillnader och lutningar vid uppställning på bord och golv	
Mobil-byggsats med valsar och höjdujämning för uppställning på golv	
Beskickningsvagn eller tallriksvagn – för enkel beskickning utanför matlagningssystemet	
Finishing-system för banketten	
Inskjutningsskena för beskickningsvagn och tallriksvagn	
Transportvagn för beskickningsvagn och tallriksvagn – standard och justerbar på höjden	
Combi-Duo-sats – för uppbyggnad av en Combi-Duo för gas- eller elugnar	
Värmesköld – för installation av en enhet bredvid en värmekälla, t.ex. en grill	
Kondensationsavbrytare – för omledning av ånga och kondens till det befintliga frånluftssystemet	
Flätkåpor – endast för elektriska ugnar	
UltraVent Plus ventilationskåpa – endast för elektriska ugnar	
UltraVent ventilationskåpa – endast för elektriska ugnar	
Ytterligare stötskydd för HeavyDutyLine	
RATIONAL USB-minne – för säker överföring av matlagningsprogram och HACCP-data	
VarioSmoker	

För ett perfekt matlagningresultat finns ett brett utbud av matlagningstillbehör samt ytterligare information om tillbehör i tillbehörsbroschyren hos din återförsäljare eller på [www.rational-online.com](http://www.rational-online.com)

Köksplanerare	RATIONAL AG
	Kabingatan 11, 212 39 Malmö Tfn +46 (0)40-680 85 00 Fax +46 (0)40-680 85 09 E-post: <a href="mailto:info@rational-online.com">info@rational-online.com</a> Besök oss på internet: <a href="http://www.rational-online.com">www.rational-online.com</a>